

MARELD
PRO LIGHTING®



ARBETSLAMPA CANOPUS

3000 RE

- Extremt stöttålig
- RA 95
- Möjligt att justera kallt och varmt ljus
- Steglöst dimbar
- IP 65



ARBETSLAMPA CANOPUS 3000 RE

Uppladdningsbar. Har hög färgåtergivningegrad (RA95). Färgtemperatur kan ställas in steglöst mellan 2700–6500 K och det finns även en dimmerfunktion som medger reglering av ljusstyrka för att anpassa ljuset efter rådande förhållanden samt att maximera drifttid. Kan också drivas med kabel men kommer under användning ha 50 % av sin maximala ljusstyrka eftersom det går åt mycket energi för att ladda det uppladdningsbara batteriet. Väldigt robust och stötsäker konstruktion vilket ger längre livstid. Lampan är IP 65 vilket gör det möjligt att både använda lampan ute som inne.

MARELD

PRO LIGHTING®



ART. NR.	690000484
Mareld Segment	Performance
Ljuskälla	LED
LED-teknik	COB
Färgtemperatur	2700-6500 K, RA 95
Ljusflöde	3000 lm
Effekt	30 W
Spänning	12 V
Laddtid	3 h
Drifttid effekt 50%	3 h
Drifttid effekt 100%	1.5 h
Drifttid effekt energispar	15 h
Ljuskällans livslängd	30000 h
Arbetstemperatur	-20 - +50 °C
Kabeltyp	H05RN-F-2G 1,0 mm
Kabeltyp	H05RN-F
Kabellängd	5 m
Bredd	230 mm
Höjd	225 mm
Djup	80 mm
Färgbenämning populärnamn	Petrol/svart
Kapslingsklass IP	IP 65
ETIM-klasskod	EC000346

MARELD

PRO LIGHTING®

WWW.MARELDPROLIGHTING.COM

LUNA SVERIGE AB

0322-60 60 00

kundservice@luna.se

www.lunagroup.se