



Viking

Viking är en lågbyggd bänkmatur - endast 44 mm hög - för montering under skåp.

Armaturen har ett vändbart "lock" (ej 15W) med 10/16A petsäkert, dubbelt jordat uttag med en vippströmbrytare.

Armaturen är okompenserad (T8) och har ledningsinföring i båda gavlarna samt i armaturens mitt genom dubbla införningshål.

Viking är godkänd för genomgående installationsledning.

I Vikingfamiljen finns det fem T5- & fyra T8 varianter:

Viking 14W D och 28W D med brytare och dubbelt uttag,

Viking 28W D DE med dubbelt uttag och dimmerfunktion,

Viking 28W D T med brytare och timer på uttagen (30 min),

Viking 28W med brytare, utan uttag,

Viking 15W, 18W 30W och 36W.



Viking 3131/36 OK D



Viking 3131/28 D DE



Viking 3131/28 D T



Dubbelt jordat uttag



Vändbart lock (ej 15W)



Dubbla införingshål
bakåt i mitten

Fakta

Armatur:

Stomme av vit, pulverlackerad stålplåt.
Cavlar av vit ASA-plast.

Reflektor/Bländskydd:

Anslutning:

I båda gavlarna samt bakåt i armaturen mitt genom dubbla införingshål.

Montage:

Under skåp.

Övrigt:

Vändbart "lock" (ej 15W) med 10/16A petsäkert, dubbelt jordat uttag på samtliga varianter.
Försedd med vippströmbrytare. Okompenserad (T8).
Godkänd för genomgående installationsledning.
D = Dubbelt uttag.
DE = Dimmerfunktion.
T = Timer på uttagen, 30 min.

Armaturer

E70 210 70	Viking 3131/15 OK D	1x15	T8
E70 210 71	Viking 3131/18 OK D	1x18	T8
E70 210 72	Viking 3131/30 OK D	1x30	T8
E70 210 73	Viking 3131/36 OK D	1x36	T8
E70 210 80	Viking 3131/14 D	1x14	T5
E70 210 81	Viking 3131/28 D	1x28	T5
E70 210 84	Viking 3131/28	1x28	T5
E70 210 85	Viking 3131/28 D DE	1x28	T5
E70 210 86	Viking 3131/28 D T	1x28	T5

Mått- och viktuppgifter

Effekt	Längd	Bredd	Höjd	C/C	Vikt
15W	467	107	44	350	1,5 kg
18W	616	107	44	400	1,8 kg
30W	924	107	44	700	2,0 kg
36W	1226	107	44	1000	2,4 kg
14W	581	107	44	400	1,0 kg
28W	1181	107	44	1000	1,9 kg

Alla mått angivna i mm.

Rätt till mått- och konstruktionsändringar förbehålles.