

MARELD
PRO LIGHTING®



LEDSLINGA

SUNLIT FROSTAD 3 M / 10 M / 20 M



690010103



690010202



690010301

ART. NR.	690010103	690010202	690010301
Mareld Segment	Performance	Performance	Performance
Ljuskälla	LED	LED	LED
LED-teknik	SMD	SMD	SMD
Färgtemperatur	4000 K, 75 RA	4000 K, 75 RA	4000 K, 75 RA
Ljusflöde	2100 LUMEN	6300 LUMEN	9500 LUMEN
Effekt	30-60 W	100-120 W	200-240 W
Spänning	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Ljuskällans livslängd	30000 h	30000 h	30000 h
Arbetstemperatur	-20 - +35 grader	-20 - +35 grader	-20 - +35 grader
Längd	3 m	10 m	20 m
Höjd	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm
Djup	17,5 mm	17,5 mm	17,5 mm
Färg	Transparent	Transparent	Transparent
Kapslingsklass IP	IP 65	IP 65	IP 65
ETIM-klasskod	EC002706	EC002706	EC002706

- Ger ett bländfritt ljus
- Hög lumen output/meter
- Enkel och smidig att hantera
- IP 65



LEDSLINGA

SUNLIT FROSTAD 3 M / 10 M / 20 M

Ledslinga Sunlit Frostad med 180 ledlysdioder/meter, skyddas av ett frostat hölje, vilket ger fördelen att ljuset som ljusslingan avger, inte upplevs bländade för användarnas ögon. Den är enkel att montera och man kan använda antingen buntband alternativt monteringskrokar men den fungerar lika bra liggande direkt på marken. Lämplig att använda som en allmänbelysning, alternativt upplysning av trapphus, schakt eller byggplattformar. Ledslingan kan med fördel dimras om så önskas. Produkten IP 65 vilket möjliggör användning både inomhus som utomhus. Måste rullas ut i hela sin längd innan användning eftersom risk finns att slingan blir för varm.

MARELD

PRO LIGHTING®

WWW.MARELDPROLIGHTING.COM

LUNA SVERIGE AB

0322-60 60 00

kundservice@luna.se

www.lunagroup.se