

**MARELD**  
PRO LIGHTING®



**LEDSLINGA**

SUNLIT 3 M / 10 M / 20 M



690010004



690010012



690010020

ART. NR.	690010004	690010012	690010020
Mareld Segment	Performance	Performance	Performance
Ljuskälla	LED	LED	LED
LED-teknik	SMD	SMD	SMD
Färgtemperatur	4000 K, 75 RA	4000 K, 75 RA	4000 K, 75 RA
Ljusflöde	2650 lm	7400 lm	13500 lm
Effekt	32 W	105 W	210 W
Spänning	220-240V	220-240 V	220-240 V
Uppladdningsbar	Nej	Nej	Nej
Ljuskällans livslängd	26000 h	26000 h	26000 h
Arbetstemperatur	-15 - +65 °C	-15 - +65°C	-15 - +65 °C
Längd	3 M	10 M	20 M
Höjd	16 mm	16 mm	16 mm
Djup	9 mm	9 mm	9 mm
Färg	Transparent	Transparent	Transparent
Kapslingsklass IP	IP 54	IP 54	IP 54
CE-märkning	Ja	Ja	Ja
ETIM-klasskod	EC002706	EC002706	EC002706



690003801



690003751

ART. NR.	TILLBEHÖR	BESKRIVNING
690010020	690003801	Monteringskrok Led Ropes
690010020	690003751	Elkabel med plug-in 1,5 m

- Kan seriekopplas
- IP 54
- 3 meter ledlist ger 2650 lumen
- 10 meter ledlist ger 7400 lumen
- 20 meter ledlist ger 13500 lumen



## LEDSLINGA

### SUNLIT 3 M / 10 M / 20 M

Listen har 180 små ledlampor per meter. Framförallt avsedd för att märka ut trappor, hisschakt samt allmänbelysning på bygg- arbetsplatser. På en elkabel kan upp till 60 meter ledlist seriekopplas. Elkabeln köps separat. 3 meter ledlist ger 2650 lumen, 10 meter ledlist ger 7400 lumen, 20 meter ledlist ger 13500 lumen. För att undvika över- hettning ska slingan rullas ut i sin fulla längd.

# MARELD

PRO LIGHTING®

[WWW.MARELDPROLIGHTING.COM](http://WWW.MARELDPROLIGHTING.COM)

**LUNA SVERIGE AB**

0322-60 60 00

[kundservice@luna.se](mailto:kundservice@luna.se)

[www.lunagroup.se](http://www.lunagroup.se)